

主な仕様 デジタルレコーダーDX・TL3000形

電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
定格電流	0.65A(約 60W)	
外形寸法	約 425(幅)×116(高さ)×375(奥行き)mm	
質 量	約 8.2kg	
映 像	信号方式	NTSC 信号方式
	記録方式	Wavelet 圧縮デジタル記録方式(684×240 画素 フィールド記録)
	映像入力	16ch BNC:1.0V(p-p) 75 Ω
	モニタ出力 (同時出力可)	BNC コンポジット:1.0V(p-p) 75 Ω・・・2 系統(背面)出力 1 系統はライブ専用 RCA コンポジット:1.0V(p-p) 75 Ω・・・1 系統(前面)出力 S 端子: Y 1.0V(p-p) 75 Ω/C 0.286V(p-p) 75 Ω・・・1 系統(背面)出力
	スルー出力	16ch BNC:1.0V(p-p) 75 Ω
	水平解像度	スーパー・ファイン・ハイ:450 本以上、ノーマル・ベーシック:400 本以上
音 声	記録方式	1ch 8bit 12.8kHz サンプリング PCM デジタル記録方式
	入 力	Line IN RCA ピン: 308mV(rms) 50k Ω・・・1 系統(背面) Mic IN φ3.5 ジャック: 0.346mV(rms) 600 Ω・・・1 系統(背面)
	出力	RCA ピン: 308mV(rms) 1k Ω・・・1 系統(背面)出力 RCA ピン: 308mV(rms) 1k Ω・・・1 系統(前面)出力
記録媒体	主記録媒体 :500GB HDD 内蔵(250GB×2) 記録容量増設 :別売 DX-ZD3 で最大 2TB(500GB×3+内蔵 500GB)まで増設可能 他別売増設ユニット(DX-ZD2、DX-ZD1) 補助記録媒体 :別売増設ユニット、コンパクトフラッシュおよび当社推奨品 MO、 CD-R/RW 接続可能 別売デバイス接続 I/F:SCSI-2 ハーフピッチ 50 ピン	
端 子	RS232C	D-SUB 9 ピン(レコーダーコントロールまたはカメラコントローラー制御用)
	SCSI	SCSI-2 ハーフピッチ 50 ピン(外部記録機器用)
	接点端子	ワンタッチターミナル
	Ethernet	RJ-45(遠隔監視用)
	リモコン端子	ワイヤードリモコン用端子
	RS422/485	ワンタッチターミナル(複合一体型カメラコントロール用)
記録モード設定	記録間隔: 60 コマ/秒(カメラ 1 台接続時最大 30 コマ/秒)より 12 段階、 カメラ毎設定可能 記録画質:圧縮率 5 段階から選択可能 音声記録:有効・無効・アラーム記録時選択可能	
画面表示パターン	1 画面/4 分割/9 分割/16 分割画面、各種シーケンシャル表示	
アラーム記録	独立した画質・記録インターバルで指定時間の間記録可能	
ブリアラーム記録	アラーム入力前の映像が記録可能	
モーションディテクター機能	検知範囲・検知感度がカメラ毎に設定可能	
検索機能	時間検索、スキップ検索、インデックス検索、記録先頭/終端検索、アラームリスト検索 指定カメラ限定検索機能付き	
特殊再生機能	ジョグコマ送り機能、記録画像全コマ再生早送り機能(最大 60 コマ/秒送り) 記録画像シャトル高速早送り機能、最新映像再生機能 再生位置インジケータ付き超高速早送り機能	
タイムプログラム	独立 8 プログラム×3 セット 設定内容: 運用カメラパターン、記録間隔、スキップ、バックアップ	
オートセットアップ機能 (自動設定)	カレンダー設定と運用期間の入力により接続されたカメラを自動検知し、 記録間隔・記録画質を自動的に割り当て	
付加情報	年(4 桁表示)、月、日、時、分、秒、曜日	
画面表示機能	記録時間モード、記録デバイス使用容量表示	
電子部分拡大機能	2 倍・4 倍から選択可能(任意部指定で拡大可能)	
同時バックアップ機能	別売バックアップ・コピー機器接続時、記録運用中に、 HDD 記録内容の同時バックアップ、ならびに任意位置のコピー動作可能	